



# Einpressmuttern

Sechskant Setzmutter Typ Kalei


## Typ TF K

Material      Stahl Klasse 8, vergütet SAE 12L14  
                  verzinkt & farblos passiviert

Einsatz        für Blechhärten bis HR<sub>B</sub> 70



Alle Maße in mm, Änderungen vorbehalten

Artikelnummer	Gewinde größe	Loch $\varnothing$ +0,08 / -0	Blechdicke 	Bund $\varnothing$ d max.	SK Nominal	Bund Höhe	Muttern t Höhe	h	min. Randabstand / Mitte Loch
TF K-M2,5-1			1,0			0,9			
TF K-M2,5-2	M2,5x45	4,5	1,5	4,7	5,5	1,4	3,0		6,0
TF K-M2,5-3			2,0			1,8			
TF K-M3-1			1,0			0,9			
TF K-M3-2	M3x0,5	4,5	1,5	4,7	5,5	1,4	3,0		6,0
TF K-M3-3			2,0			1,8			
TF K-M4-1			1,0			0,9	3,2		
TF K-M4-2	M4x0,7	5,5	1,5	5,7	7	1,4			6,9
TF K-M4-3			2,0			1,8	4,5		
TF K-M5-1			1,0			0,9	4,0		
TF K-M5-2	M5x0,8	6,5	1,5	6,75	8	1,4			7,2
TF K-M5-3			2,0			1,8	5,0		
TF K-M6-1			1,0			0,9	5,0		
TF K-M6-2	M6x1	8,0	1,5	8,3	10	1,4			8,1
TF K-M6-3			2,0			1,8			
TF K-M8-2	M8x1,25	10,0	2,0	10,3	13	1,8	6,5		10,0
TF K-M10-2	M10x1,5	12,5	2,0	12,85	15	1,8	8,0		13,0
TF K-M12-3	M12x1,75	14,5	3,0	14,85	17	2,8	10,0		15,0
TF K-M16-3	M16x2,25	18,5	3,0	18,85	22	2,4	13,0		19,0
TF K-M20-4	M20x2,5	23,0	4,0	23,4	27	3,9	16,0		24,0